

GRIP34

Leverless
Inverter
WDK Approved

Leverless
Inverter
Approuvé WDK



- Rim clamping up to 34"
- Automatic tire leverless system, for disassembling and reassembling
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Double arm/disk air operated bead breaker system
- Reinforced chassis and tower
- Patented ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed INVERTER system
- Standard equipped with slide lift max capacity 80 kg
- Bead pressing arm complete with self-storage function
- Locking system for total stiff locking of horizontal and operating arm

- Mors de serrage blocage maxi 34"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Système de décollage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système breveté de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Equipée de lève-roue, capacité de levage maximum 80 KG
- Pousse-talon, avec dispositif de retour automatique en position de repos
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Working pressure • Pression de service: 8 - 10 bar
	Rim clamping range • Capacité de blocage de la jante: 10" - 34"
	Max tire width • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"
	Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 1200 mm
	Rotation speed • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm
	Weight • Poids: 460 kg
	Article working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L): 2200 x 1900 x 1700 mm
	Cardboard box packaging (H x D x L) • Carton sur palette (H x P x L): 1880 x 1150 x 1420 mm

CODE

6040

DESCRIPTION

GRIP 34
Power supply • Alimentation électrique:
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N.2 rubber protection for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- N. 3 mounting tool cover
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protection
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



- N. 2 plastic protection for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6227

- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm



ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm



ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6239

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6240

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6265

- WDK Kit
- Kit WDK



ART. 6247

- Adjusting device for leverless tools
- Adaptateur alignement de tête